



# Nherungsschalter SMEO-1-S6-C

Teilenummer: 151673

FESTO

mit Reed-Kontakt, ohne Befestigungsbausatz, warmfeste Ausfhrung.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	Blockbauweise
Entspricht Norm	DIN EN 60947-5-2
CE-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur	-50 ... 120 °C
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion	Schlieer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Einschaltzeit	0,5 ms
Ausschaltzeit	0,03 ms
Max. Schaltfrequenz	500 Hz
Max. Ausgangsstrom	1 A
Max. Schaltleistung AC	40 VA
Max. Schaltleistung DC	40 W
Spannungsfall	≤ 0 V
Reststrom	0 mA
Kurzschlussfestigkeit	nein
berlastfestigkeit	nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 200 V
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss	2-adrig Kabel
Abgangsrichtung Anschluss	lngs
Kabellnge	2,5 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-S
Befestigungsart	mit Zubehr
Anziehdrehmoment	2,9 Nm
Produktgewicht	100 g
Werkstoff Gehuse	Epoxidharz PC PET Stahl TPE-O Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-40 ... 120 °C
Schutzart	IP67
Stospannungsfestigkeit	4 kV
Verschmutzungsgrad	3